

Kerti támfalelem



TERMÉK RENDELTETÉSE	támfalak, magasságások, lehatárolások készítése					
ELŐNYÖK	<ul style="list-style-type: none"> • fagyálló • sokoldalú használhatóság • gazdaságos • kopásálló és tartós • sarkított látszó élek • föld / kavics / drénbeton háttöltések által terhelhető 					
ALKALMAZÁSI KÖR	magasságások, házbejáratok, autóbeállók, kerti utak, járdák, teraszok, esztétikus lehatárolások stb.					
ALAK ÉS KIALAKÍTÁS	<p>Felületi kialakítás: nyers betonfelület Fugakiképzés: állóhézag Kiegészítő elemek és ív: látszóélek élettöréssel Elhelyezés: kézi erővel is lehetséges (munkavédelmi előírások betartásával)</p>					
EGYÉB INFORMÁCIÓK	<p>Minőségellenőrzés: A termék rendszeres belső minőségellenőrzésen esik át. Sósórárs: Csak betontermékekhez alkalmas jégoldó szereket (pl. NaCl alapú) szabad használni.</p>					
MÉRETEK		L40	L50	L60	L80	L100
	Magasság (mm)	400	500	600	800	1000
	Hossz (mm)	330	330	330	330	330
	Szélesség (mm)	300	350	400	500	500
MŰSZAKI ADATOK	Szín	szürke, antracit				
	Falvastagság (mm)	60 - 75 mm				
	Élképzés	látszóélek élettöréssel				
	Tömeg (kg/db)	36	45	53	70	81