

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT LE HUA148-02

- Terméktípus meghatározása:
LeierFIX PU alapú univerzális építési ragasztó
- Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete alapján:
3. rendszer
- Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy építőipari műszaki engedély hivatkozási száma és kibocsátási dátuma:
Nemzeti Műszaki Értékelés: A-148/2016. (kibocsátás dátuma: 2017. február 24.)
- Az építési termék rendeltetése, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módja:
különböző, illetve egynemű építőanyagok közötti ragasztott kötés készítése az alkalmazástechnikai előírások szerint
- A gyártó neve, valamint értesítési címe:
Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati módszer
Tapadószilárdság (N/mm ²) beton és fa felület között	az alapfelület anyagában szakad, vagy 1,0	egyedi módszer 2 nap kötési idő után (az egyedi módszert leíró vizsgálati eljárást az ÉMI Nonprofit Kft-nél dokumentált vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza)
Húzó-tapadószilárdság (N/mm ²)	az alapfelület anyagában szakad, vagy - téglán: 1,0-1,4 - fabeton zsaluelemen: 1,0-1,6 - EPS lemezen: 0,1-0,5 - fán: 1,0-6,0 - betonon: 1,0-4,0	MSZ EN 1015-12:2016 normál körülmények között
Tűzvédelmi osztály	F	MSZ EN 13501-1:2019
Méretváltozás hő hatására	0,1-1,0 %	MSZ EN 1604:2013, +70°C-on 48 óra
Egyéb jellemzők	lásd a alkalmazástechnikai és beépítési útmutatóban	

Komlós Andor igazgató



.....

Győr, 2022. február 16.