

MOVADO fal



TERMÉKMEGHATÁROZÁS	MOVADO kockák különböző méreteken (a fényel és árnyékkal való játékhoz) egyenes élek a kreatív kerttervezéshez				
ELŐNYÖK	fagynak és fagymentesítő sóval szemben ellenálló				
	könnyen feldolgozható exkluzív kialakítás				
	minden stílusváltozattal kombinálható Csúszásmentes és kopásálló				
	kivételes megjelenés számos lehetséges kombináció méretpontos gyártás				
ALKALMAZÁSOK	Falak, töltések, száraz kőfalak, határok, magánélet- és szélvédelem, padok, emelt ágyak				
FORMA ÉS KIALAKÍTÁS	Felületi kialakítás: természetes felület				
	Fugakialakítás: A MOVADO fal különböző alkalmazási területei miatt különböző fugaméretet változtatva tervezhető (fugahézagok nem szükségesek).				
	Kötés: Változatos kialakítás a különböző méretű formátumok által.				
	Beépítési módok: kézi rakás				
ÉPÜLETFIZIKAI ADATOK	Minőségellenőrzés: A termék CE-jelöléssel van ellátva, és rendszeres ellenőrzést végeznek.				
	Sósórási: Csak betontermékekhez alkalmas jégtelenítő szerek használhatók (pl. NaCl alap)				
ELŐÍRÁSOK	Szín	Füstkvarc, Fuoco, Szépia			
	Falazóelem	II. kategória			
	Határméret	D1 méretosztály			
	Átlagos nyomószilárdság (N/mm²)	20≥			
	Vízfelvétel kapillárisal g/m²s	9≤			
	Tűzállóság	A 1			
	Nettó száraz térfogatsűrűség (kg/m³)	2150			
	Kő hossza (mm)	140	210	280	350
	Falvastagság (mm)	210			
	Kőmagasságok (mm)	70	140	210	
	Él kiképzés	élletörés nélkül (egyenes él)			
	Alaptömeg (kg/m²)	kb. 470			
	Kő súlya (kg/db)	kb. 4,5 – kb. 34,0			